

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 228N W MIEJSCOWOŚCI REGIEL
ADRES INWESTYCJI : Regiel dz. nr 44 obręb 39 Regiel
INWESTOR : GMINA EŁK
ADRES INWESTORA : ul. T. Kościuszki 28A, 19-300 Ełk
DATA OPRACOWANIA : 27.10.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.10.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03 z.sz. 2.3.3 9902	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym w tym wyznaczenie granic pasa drogowego w celu przeprowadzenia robót 0.06	km km	 0.06	
				RAZEM	0.06
2 d.1	kalk. własna	Inwentaryzacja powykonawcza 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
3 d.1	KNR 2-31 1406-04 kalk. własna	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 4	szt. szt.	 4.00	
				RAZEM	4.00
4 d.1	KNR AT-03 0104-01	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 95	m ² m ²	 95.00	
				RAZEM	95.00
5 d.1	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm - odciecie istniejącego zjazdu od jezdni 11	m m	 11.00	
				RAZEM	11.00
6 d.1	KNR-W 2- 01 0201-12	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 35	m ³ m ³	 35.00	
				RAZEM	35.00
2		PODBUDOWA			
7 d.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 25 cm 60.5*5 43	m ² m ² m ²	 302.50 43.00	
				RAZEM	345.50
8 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV poz.7	m ² m ²	 345.50	
				RAZEM	345.50
9 d.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 20 cm poz.7	m ² m ²	 345.50	
				RAZEM	345.50
10 d.2	KNR AT-03 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m ² poz.9	m ² m ²	 345.50	
				RAZEM	345.50
3		NAWIERZCHNIA			
11 d.3	KNR 2-31 0114-01	Pobocza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm 65	m ² m ²	 65.00	
				RAZEM	65.00
12 d.3	KNR AT-03 0301-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca o gr. 5 cm; poz.10	m ² m ²	 345.50	
				RAZEM	345.50
13 d.3	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² poz.12	m ² m ²	 345.50	
				RAZEM	345.50
14 d.3	KNR AT-03 0302-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 4 cm; poz.13	m ² m ²	 345.50	
				RAZEM	345.50