

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>D.01.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1	0119-03	0.053	km	0.053	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.053</b>
2	kalk. własna	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl		
d.1		1	kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
3	kalk. własna	Projekt czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu	kpl		
d.1		1	kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
4	KNR 2-31	Ręczne rozebranie nawierzchni z betonu	m <sup>2</sup>		
d.1	0810-03	<zjazd> 24.50	m <sup>2</sup>	24.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.50</b>
5	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z ławami z odwiezieniem na odkład i utylizacją	m		
d.1	0813-03	<zjazd> 5.0	m	5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
6	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 35 x 35	m <sup>2</sup>		
d.1	0815-01	<zjazd> 13.50	m <sup>2</sup>	13.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.50</b>
7	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości do 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0803-04 + KNR 2-31 0803-03	Krotność = 7 116.0	m <sup>2</sup>	116.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>116.00</b>
<b>2</b>	<b>D.02.00.00</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>			
8	KNR 2-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0125-01	82.50	m <sup>2</sup>	82.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>82.50</b>
9	KNR 2-01	Wykopy z transportem urobku na odkład	m <sup>3</sup>		
d.2	0206-04	116*0.3+(8.60+64.70+8.0+8.60)*0.3	m <sup>3</sup>	61.77	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.77</b>
10	KNR 2-01	Formowanie nasypów z gruntu z dokopu	m <sup>3</sup>		
d.2	0235-02	(89.90)*0.20+0.5*0.5*45	m <sup>3</sup>	29.23	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.23</b>
11	KNR 2-01	Zagęszczanie nasypów	m <sup>3</sup>		
d.2	0237-07	29.23	m <sup>3</sup>	29.23	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.23</b>
<b>3</b>	<b>D.04.00.00</b>	<b>PODBUDOWA</b>			
12	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>		
d.3	0103-04	<zatoka autobusowa> 96.50 <zjazd> 14.40+21.40 <chodnik> 8.60+64.70+8.0+8.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	96.50 35.80 89.90	
				<b>RAZEM</b>	<b>222.20</b>
13	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego- warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.3	0114-03 + KNR 2-31 0114-04	<chodniki> 64.70+8.60 <chodniki> 8.60+8.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	73.30 16.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>89.90</b>
14	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm	m <sup>2</sup>		
d.3	0114-05	<zjazdy> 14.40+21.40	m <sup>2</sup>	35.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.80</b>
15	KNR 2-31	Podbudowa z betonu cementowego C16/20 gr. 22 cm	m <sup>2</sup>		
d.3	0109-03	<zatoka autobusowa> 96.50	m <sup>2</sup>	96.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>96.50</b>
<b>4</b>	<b>D.05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIA</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 2-31 d.4 0511-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm <zjazdy> 14.40+21.40 <zatoka autobusowa> 96.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 35.80 96.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>132.30</b>
<b>5</b>	<b>D.06.00.00</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>			
17	KNR 2-01 d.5 0510-01	Humusowanie skarp i zielenicow z obsianiem trawą przy gr. warstwy humusu 5cm 59.0*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 118.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>118.00</b>
<b>6</b>	<b>D.07.00.00</b>	<b>URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>			
18	KNR 2-31 d.6 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60 mm 1	szt. szt.	 1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
19	KNR 2-31 d.6 0703-02	Tablice znaków drogowych, wielkość "mała", typ 2 <D-15>1	szt. szt.	 1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>7</b>	<b>D.08.00.00</b>	<b>ELEMENTY ULIC</b>			
20	KNR 2-31 d.7 0402-04	Ława betonowa z oporem z betonu C8/10 pod krawężnik 15x30 i 15x22cm 40.90*0.0800+93.0*0.0750 5.70*0.0800	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 10.25 0.46	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.71</b>
21	KNR 2-31 d.7 0403-03	Krawężniki betonowe o wym. 15x30 cm 40.90 5.70	m m m	 40.90 5.70	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.60</b>
22	KNR 2-31 d.7 0403-03	Krawężniki betonowe o wym. 15x22 cm 93.0	m m	 93.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>93.00</b>
23	KNR 2-31 d.7 0511-02	Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm <chodnik> 64.70+8.60 <chodnik> 8.60+8.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 73.30 16.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>89.90</b>
24	KNR 2-31 d.7 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 6x20 cm 41.70+7.30 6.0+8.0	m m m	 49.00 14.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.00</b>
<b>8</b>	<b>D.10.00.00</b>	<b>INNE ROBOTY</b>			
25	kalk. własna d.8	Wiata przystankowa 1	szt. szt.	 1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>