

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Regielnicy
ADRES INWESTYCJI : Regielnica, dz. nr 46/29
INWESTOR : GMINA EŁK
ADRES INWESTORA : ul. T. Kościuszki 28A, 19-300 Ełk
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : 02.11.2018

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.11.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		STAN ZEROWY			
1.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNKRB 6	Rozebranie ogrodzenia z siatki na linkach	m		
d.1.	0808-03				
1		105	m	105.00	
				RAZEM	105.00
2	KNR 4-04	Rozebranie płyt dachowych żelbetowych - Usytuowanie budynku uniemożliwia	m ³		
d.1.	0305-07	dostęp osobom postronnym			
1	z.o.3.1.	15.33	m ³	15.33	
				RAZEM	15.33
3	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład	m ²		
d.1.	0509-03				
1		6.8*13.2	m ²	89.76	
				RAZEM	89.76
4	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji żelbetowych o grubości do 50 cm - studnia żelbetowa	m ³		
d.1.	0306-01				
1		3.5	m ³	3.50	
				RAZEM	3.50
5	KNR 4-01	Rozebranie kominów wolnostojących	m ³		
d.1.	0350-01				
1		0.8	m ³	0.80	
				RAZEM	0.80
6	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1.	0353-05				
1		1.82*2.4	m ²	4.37	
				RAZEM	4.37
7	KNR-W 4-01	Rozebranie okien z płytek szklanych	m ²		
d.1.	0346-02				
1	poz. zastępcza	1.2*2.6*4	m ²	12.48	
				RAZEM	12.48
8	KNR 4-04	Załadowanie gruzu na samochody samowyladowcze	m ³		
d.1.	1103-01				
1	analogia	poz.4	m ³	3.50	
		poz.3*0.02	m ³	1.80	
		poz.2	m ³	15.33	
		poz.116*0.02	m ³	2.24	
		poz.90*0.02	m ³	1.73	
		poz.37	m ³	1.30	
				RAZEM	25.90
9	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 10 km	m ³		
d.1.	1103-04				
1	1103-05	18.53	m ³	18.53	
				RAZEM	18.53
10	KNR-W 4-01	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1.	0545-08				
1		13*0.5*2	m ²	13.00	
				RAZEM	13.00
1.2		ROBOTY ZIEMNE			
11	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²		
d.1.	0126-01				
2		450	m ²	450.00	
				RAZEM	450.00
12	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m ²		
d.1.	0126-02				
2		450	m ²	450.00	
				RAZEM	450.00
13	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm)	szt.		
d.1.	0105-07				
2		5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 2-01 d.1. 0310-02 2	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) - odkopanie fundamentów	m ³		
		19.8	m ³	19.80	
				RAZEM	19.80
15	KNR 2-01 d.1. 0501-01 2	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m - zasypywanie fundamentów	m ³		
		16	m ³	16.00	
				RAZEM	16.00
16	KNR 2-01 d.1. 0503-02 2 analogia	Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynierskich przy wys.nasypu powyżej 4 m - kat.gr.III-IV - zasypianie studni	m ³		
		4	m ³	4.00	
				RAZEM	4.00
17	KNR 2-01 d.1. 0310-02 z.sz. 2 2.5.14 9909	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) Odkładanie urobku po obu stronach wykopu. - wykopy pod stopy fundamentowe i pod taras	m ³		
		6.84	m ³	6.84	
				RAZEM	6.84
18	KNR 2-01 d.1. 0505-04 2	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m ²		
		570	m ²	570.00	
				RAZEM	570.00
19	KNR 2-01 d.1. 0510-03 2	Obsianie trawą w ziemi urodzajnej	m ²		
		570	m ²	570.00	
				RAZEM	570.00
1.3		FUNDAMENTY I STOPY FUNDAMENTOWE			
20	KNR 2-02 d.1. 1101-01 3	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - stopy i ława tarasu	m ³		
		0.6	m ³	0.60	
				RAZEM	0.60
21	KNR 2-02 d.1. 0202-01 3	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu - ława tarasu	m ³		
		3.1	m ³	3.10	
				RAZEM	3.10
22	KNR 2-02 d.1. 0290-02 3	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żelazne	t		
		0.06	t	0.06	
				RAZEM	0.06
23	KNR 2-02 d.1. 0290-01 3	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie	t		
		0.01	t	0.01	
				RAZEM	0.01
24	KNR 2-02 d.1. 0204-01 3	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m ³ - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
		1	m ³	1.00	
				RAZEM	1.00
25	KNR 2-02 d.1. 0208-03 3	Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m;	m ³		
		1.0	m ³	1.00	
				RAZEM	1.00
1.4		IZOLACJE FUNDAMENTÓW I ŚCIAN			
26	KNR-W 4-01 d.1. 0714-11 4	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na podłożu z betonów żwirowych - rapowanie ścian fundamentowych	m ²		
		37.7	m ²	37.70	
				RAZEM	37.70
27	KNR-W 2-02 d.1. 0603-05 4	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych gęstych masa KMB - pierwsza warstwa	m ²		
		37.7	m ²	37.70	
				RAZEM	37.70
28	KNR-W 2-02 d.1. 0603-06 4	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych gęstych masa KMB - druga i następna warstwa	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		37.7	m ²	37.70	
				RAZEM	37.70
29	KNR-W 2-02 d.1. 0608-11 4	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych wodoodpornych pionowe gr 10 cm na zaprawie z siatką - docieplenie fundamentów	m ²		
		37.7	m ²	37.70	
				RAZEM	37.70
30	KNR 9-15 d.1. 0501-02 4	Drenaż i ochrona pionowa ścian fundamentowych folią kubełkową - podłoża betonowe izolowane płytami termoizolacyjnymi	m ²		
		37.7	m ²	37.70	
				RAZEM	37.70
1.5		PODKŁADY			
31	KNR-W 2-02 d.1. 1103-01 5	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym- pod taras i w kanały techniczne	m ³		
		18.35	m ³	18.35	
				RAZEM	18.35
32	KNR-W 2-02 d.1. 1101-01 5	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m ³		
		12.4*0.5*0.1	m ³	0.62	
		4.76*0.9*0.1*2	m ³	0.86	
		0.5*(1.63+1.60+1.17)*0.1	m ³	0.22	
		0.6*(2.30+1.56)*0.1	m ³	0.23	
		0.9*2.7*0.1	m ³	0.24	
				RAZEM	2.17
33	KNR-W 2-02 d.1. 0205-01 5	Płyty tarasów	m ³		
		5.81	m ³	5.81	
				RAZEM	5.81
2		STAN SUROWY OTWARTY			
2.1		ŚCIANY ZEWNĘTRZNE KONSTRUKCYJNE			
34	KNR 4-01 d.2. 0304-01 1	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami - zamurowanie otworów pod oknami i przy drzwiach	m ³		
		2.4	m ³	2.40	
				RAZEM	2.40
35	KNR 19-01 d.2. 0352-04 1	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/2 x 1 cegły w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		3	m	3.00	
				RAZEM	3.00
36	KNR-W 2-02 d.2. 0147-01 1	Nadproża prefabrykowane L19 - drzwi	m		
		6.6	m	6.60	
				RAZEM	6.60
37	KNR 4-01 d.2. 0329-05 1	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
		0.4*1.3*2.5	m ³	1.30	
				RAZEM	1.30
38	KNR 2-02 d.2. 0290-02 1	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane - wieńce	t		
		0.142	t	0.14	
				RAZEM	0.14
39	KNR 2-02 d.2. 0290-03 1	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty gładkie - wieńce	t		
		0.04	t	0.04	
				RAZEM	0.04
40	d.2. analiza indywidualna 1	obsadzenie kotew w wieńcu	kotw.		
		31	kotw.	31.00	
				RAZEM	31.00
41	KNR 2-02 d.2. 0212-13 1	wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości ponad 30 cm	m ³		
		(12.8*2+5.25*2)*0.25*0.4	m ³	3.61	
				RAZEM	3.61

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
42	KNR 2-02 d.2. 0107-08 1	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości powyżej 4.5 m z bloczków z bet.komórkow.grubości 37cm - szczyt tarasu oraz attyka	m ²		
		13.95	m ²	13.95	
				RAZEM	13.95
2.2		KOMINY			
43	KNR 2-02 d.2. 0122-06 2 analogia	Spalinowe i dymowe kanały z pustaków betonowych z wkładką ceramiczną	m		
		5.5	m	5.50	
				RAZEM	5.50
44	KNR 2-02 d.2. 0123-02 2 analogia	Okładanie (szpałdowanie) przewodów wentylacyjnych cegłą pełną 1/2 ceg.	m ²		
		2.8	m ²	2.80	
				RAZEM	2.80
45	KNR 2-21 d.2. 0609-02 2 analogia	Okładziny z płytek klinkierowych na kominie ponad dachem	m ²		
		2.16	m ²	2.16	
				RAZEM	2.16
46	KNR 2-21 d.2. 0608-01 2 analogia	Spoinowanie płytek na kominie	m ²		
		2.16	m ²	2.16	
				RAZEM	2.16
47	KNR 2-02 d.2. 0219-05 2	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm	m ²		
		4.9	m ²	4.90	
				RAZEM	4.90
2.3		SŁUPY ZEWNĘTRZNE TARASU			
48	KNR 2-02 d.2. 0290-02 3	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t		
		0.01	t	0.01	
				RAZEM	0.01
49	KNR-W 2-02 d.2. 0102-04 z.sz. 3 r 03 5.7. 9907-03 analogia	słupy z kamienia twardego (do 1 m3 w jednym miejscu)	m ³		
		2	m ³	2.00	
				RAZEM	2.00
50	KNR-W 2-02 d.2. 0102-06 3	Ściany z kamienia - dodatek za spoinowanie	m ²		
		11	m ²	11.00	
				RAZEM	11.00
51	d.2. analiza indywidualna 3	obsadzenie kotew na słupach	kotw.		
		4	kotw.	4.00	
				RAZEM	4.00
2.4		ŚCIANKI DZIAŁOWE			
52	KNR 9-01 d.2. 0105-02 4	Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków SILKA M12- gr 12 cm	m ²		
		32.5	m ²	32.50	
				RAZEM	32.50
53	KNR-W 2-02 d.2. 0147-01 4	Nadproża prefabrykowane L19	m		
		7.8	m	7.80	
				RAZEM	7.80
2.5		DACH - KONSTRUKCJA Z POKRYCIEM			
54	KNR 2-02 d.2. 0406-02 5	Murlaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³ drew.		
		0.66	m ³ drew.	0.66	
				RAZEM	0.66
55	KNR 2-02 d.2. 0408-04 5	Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3.2	m ³	3.20	
				RAZEM	3.20
56	KNR 2-02 d.2. 0408-08 5	Krokwie narożne i koszowe, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³		
		0.89	m ³	0.89	
				RAZEM	0.89
57	KNR 2-02 d.2. 0409-05 5	Wymiany i rozpory, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³		
		0.06	m ³	0.06	
				RAZEM	0.06
58	KNR 2-02 d.2. 0408-02 5	Jętki przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³		
		0.4	m ³	0.40	
				RAZEM	0.40
59	KNR 2-02 d.2. 0406-06 5	Ramy górne i płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ² z tarcicy nasyczonej - platew kalenicowa	m ³ drew.		
		0.42	m ³ drew.	0.42	
				RAZEM	0.42
60	KNR 2-02 d.2. 0407-04 5	Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ² z tarcicy nasyc.	m ³ drew.		
		0.15	m ³ drew.	0.15	
				RAZEM	0.15
61	KNR 2-02 d.2. 0409-06 5	Wiatrownice, deski okapowe przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³		
		0.45	m ³	0.45	
				RAZEM	0.45
62	KNR AT-09 d.2. 0103-03 5	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 1,00 m	m ²		
		178	m ²	178.00	
				RAZEM	178.00
63	KNR AT-09 d.2. 0101-05 5	Łacenie - rozstaw łąt 35 cm	m ²		
		178	m ²	178.00	
				RAZEM	178.00
64	KNR 0-15II d.2. 0519-02 5	Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną w arkuszach o wymiarach modułu fali 18.33x35.0 cm	m ²		
		178	m ²	178.00	
				RAZEM	178.00
65	KNR 0-15II d.2. 0521-01 5	Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczonej powlekanej o szerokości modułu fali do 18.33 cm	mb		
		48.5	mb	48.50	
				RAZEM	48.50
66	KNR 19-01 d.2. 0409-01 5	Stropy drewniane - przygotowanie belek z drewna tartego	m ³		
		8*0.05*0.15*5.2	m ³	0.31	
				RAZEM	0.31
67	KNR 19-01 d.2. 0409-02 5	Stropy drewniane - montaż belek z drewna tartego	m ³		
		poz.66	m ³	0.31	
				RAZEM	0.31
68	KNR-W 2-02 d.2. 1121-01 5	Podłoga z desek struganych grubości 25 mm	m ²		
		5.2*4.8	m ²	24.96	
				RAZEM	24.96
69	KNR 2-02 d.2. 0506-02 5	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej	m ²		
		19	m ²	19.00	
				RAZEM	19.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
70	KNR 2-02 d.2. 0506-01 5	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej	m ²		
		10	m ²	10.00	
				RAZEM	10.00
71	KNR-W 2-02 d.2. 0524-01 5	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm	m		
		38	m	38.00	
				RAZEM	38.00
72	KNR-W 2-02 d.2. 0531-04 5	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm	m		
		17	m	17.00	
				RAZEM	17.00
73	KNR-W 2-02 d.2. 0524-03 5	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - leje spustowe	szt		
		5	szt	5.00	
				RAZEM	5.00
74	d.2. analiza indy- 5 widualna	Wywietrzaki o śr. kołnierza do 200 mm - daszki wentylacyjne	szt.		
		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
75	KNR AT-09 d.2. 0104-04 5	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
3		STAN SUROWY ZAMKNIĘTY			
3.1		SUFITY - IZOLACJA			
76	KNR 9-12 d.3. 0301-07 1	Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej gr. 20 cm układanymi w połaci dachu krokwiowego wraz z paroizolacją	m ²		
		8.3	m ²	8.30	
		57.42	m ²	57.42	
				RAZEM	65.72
77	KNR 9-12 d.3. 0301-03 1	Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej gr. 20 cm układanymi między legarami ułożonymi na stropie wraz z paroizolacją	m ²		
		17.5	m ²	17.50	
				RAZEM	17.50
78	KNR 2-02 d.3. 2011-01 1	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm - sala	m ²		
		57.42	m ²	57.42	
				RAZEM	57.42
79	KNR 2-02 d.3. 2011-01 1	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm - płyta wodoodporna	m ²		
		17.5	m ²	17.50	
				RAZEM	17.50
80	KNR 2-02 d.3. 2010-01 1	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych; pokrycie jednostronne jednowarstwowe 25-01; rozstaw słupków 60 cm - szczyt od wejścia	m ²		
		8.3	m ²	8.30	
				RAZEM	8.30
81	KNR-W 2-02 d.3. 1016-07 1 analogia	Wyłaz strychowy z drabinką fabrycznie wykończone	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
3.2		POSADZKI PARTERU			
82	KNR 2-02 d.3. 0609-03 2	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 10 cm	m ²		
		63	m ²	63.00	
				RAZEM	63.00
83	KNR 2-02 d.3. 0607-01 2	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe Krotność = 2	m ²		
		63	m ²	63.00	
				RAZEM	63.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
84	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 40 mm	m ²		
d.3.	1102-01	zatarte na ostro			
2	1102-03				
		63	m ²	63.00	
				RAZEM	63.00
3.3		STOLARKA ZEWNĘTRZNA			
85	KNR 0-19	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z	m ²		
d.3.	1023-07	obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m ² - kolor z pakietem antywłamaniowym			
3	analogia	4*1.98	m ²	7.92	
				RAZEM	7.92
86	KNR 0-19	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych z jednym skrzydłem częściowo	m ²		
d.3.	1024-08	oszkłonym ciepłych kolor brąz - wejściowe antywłamaniowe			
3	analogia	1.5*2.25	m ²	3.38	
				RAZEM	3.38
87	KNR-W 2-02	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe częściowo oszkłone - na taras antywłamaniowe	m ²		
d.3.	1040-02				
3	analogia	1.1*2.25	m ²	2.48	
				RAZEM	2.48
88	KNR 4-01	Obsadzenie parapetów wewnętrznych o dł. do 1.5 w ścianach z cegieł - parapet konglomerat	szt.		
d.3.	0321-03				
3	analogia	4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
89	KNR 4-01	Obsadzenie parapetów zewnętrznych z blachy stalowej powlekanej do 1.5 m w	szt.		
d.3.	0321-03	ścianach z cegieł			
3	analogia	4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
3.4		TYNKI			
90	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,	m ²		
d.3.	0701-05	filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²			
4		86.5	m ²	86.50	
				RAZEM	86.50
91	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
d.3.	0803-03				
4		179.78	m ²	179.78	
				RAZEM	179.78
4		PRACE WEWNĘTRZNE WYKOŃCZENIOWE			
4.1		ŚCIANY, SUFITY, POSADZKI			
92	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na za-	m ²		
d.4.	0840-05	prawie klejowej - łazienki do wys 2 m			
1		30.5	m ²	30.50	
				RAZEM	30.50
93	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 15x15 cm na za-	m ²		
d.4.	0840-02	prawie klejowej - pas pomiędzy szafkami w kuchni			
1		3	m ²	3.00	
				RAZEM	3.00
94	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanymi i betonów wylewanych	m ²		
d.4.	0830-04				
1		149.28	m ²	149.28	
				RAZEM	149.28
95	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach i sufitach z płyt gipsowych	m ²		
d.4.	0830-02				
1	analogia	57.42+17.5+8.3	m ²	83.22	
				RAZEM	83.22
96	KNR-W 2-02	Wyprawy tynkarskie z masy GRAMAPLAST gr. 1.5-3 mm wykonywane mechanicznie na ścianach - warstwa zmywalna do wys. 1,7 m w sali i korytarzu	m ²		
d.4.	0846-01				
1		41.2	m ²	41.20	
				RAZEM	41.20
97	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - sufity	m ²		
d.4.	1510-05				
1		83.22	m ²	83.22	
				RAZEM	83.22

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
98 d.4. 1	KNR-W 2-02 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - ściany	m ²		
		105.08	m ²	105.08	
				RAZEM	105.08
99 d.4. 1	KNR-W 2-02 1111-07	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną	m ²		
		63	m ²	63.00	
				RAZEM	63.00
100 d.4. 1	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m		
		43.5	m	43.50	
				RAZEM	43.50
101 d.4. 1	KNR 2-02 0506-06 analogia	Rury wentylacyjne 3,0 m	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
102 d.4. 1	KNR 2-17 0138-01 analogia	Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych -sala	szt.		
		5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
103 d.4. 1	KNR 2-17 0138-01 analogia	Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm wraz z wentylatorami elektrycznymi - łazienki	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
104 d.4. 1	KNR-W 2-02 1111-07	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną - taras	m ²		
		30.85	m ²	30.85	
				RAZEM	30.85
4.2	STOLARKA WEWNĘTRZNA				
105 d.4. 2	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie - półpełne	m ²		
		1.5*2.25	m ²	3.38	
				RAZEM	3.38
106 d.4. 2	KNR 2-02 1204-03	Drzwi stalowe przeciwpożarowe EI 30 o powierzchni do 2 m ² - pom. techniczne	m ²		
		1.9	m ²	1.90	
				RAZEM	1.90
107 d.4. 2	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	szt		
		4	szt	4.00	
				RAZEM	4.00
108 d.4. 2	KNR-W 2-02 1022-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m ² oszklone szybą o powierzchni do 0.25 m ² fabrycznie wykończone -łazienkowe	m ²		
		1.64*2	m ²	3.28	
				RAZEM	3.28
109 d.4. 2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²		
		1.84*2	m ²	3.68	
				RAZEM	3.68
110 d.4. 2	KNR K-05 0209-07	Montaż wylazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
111 d.4. 2	KNR-W 2-02 1038-01	Montaż rolet z okiennych	m ²		
		1.18*1.6*4	m ²	7.55	
		1.08*2.2	m ²	2.38	
				RAZEM	9.93
112 d.4. 2	KNR-W 2-02 1030-01	Szafki kuchenne zlewozmywakowe	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.74	m ²	0.74	
				RAZEM	0.74
113	KNR-W 2-02	Szafki kuchenne wiszące dwudrzwiowe	m ²		
d.4.	1030-05				
2		1.2	m ²	1.20	
				RAZEM	1.20
114	KNR-W 2-02	Szafki kuchenne stojące dwudrzwiowe	m ²		
d.4.	1030-03				
2		1.7	m ²	1.70	
				RAZEM	1.70
5		PRACE ZEWNĘTRZNE WYKONCZENIOWE			
5.1		ELEWACJA			
115	KNR AT-05	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,	m ²		
d.5.	1651-01	57 m o wys. do 10 m			
1		130	m ²	130.00	
				RAZEM	130.00
116	KNR 3	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach,	m ²		
d.5.	0601-01	pilastrach			
1		112	m ²	112.00	
				RAZEM	112.00
117	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-	m ²		
d.5.	2611-01	czenie mechaniczne i zmycie			
1		112	m ²	112.00	
				RAZEM	112.00
118	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno-	m ²		
d.5.	2611-02	krotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT			
1		112	m ²	112.00	
				RAZEM	112.00
119	KNR AT-31	Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 15 cm na ścianach	m ²		
d.5.	0101-03				
1		124.66	m ²	124.66	
				RAZEM	124.66
120	KNR AT-31	Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 2 cm na ościeżach	m ²		
d.5.	0102-01				
1		3.55	m ²	3.55	
				RAZEM	3.55
121	KNR AT-31	Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w	m ²		
d.5.	0704-01	ilości 6 szt/m2 do podłoża z gazobetonu			
1		124.66	m ²	124.66	
				RAZEM	124.66
122	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy	m		
d.5.	2609-08	użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątowni-			
1	analogia	73	m	73.00	
				RAZEM	73.00
123	KNR AT-31	Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach	m ²		
d.5.	0101-06				
1		124.66	m ²	124.66	
				RAZEM	124.66
124	KNR AT-31	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy Baumit SilikatPutz -wykonany	m ²		
d.5.	0503-01	ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach			
1		124.66	m ²	124.66	
				RAZEM	124.66
125	KNR AT-31	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy Baumit SilikatPutz -wykonany	m ²		
d.5.	0503-02	ręcznie; warstwa pośrednia na ościeżach			
1		3.55	m ²	3.55	
				RAZEM	3.55
126	KNR AT-31	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy 2 mm Baumit SilikatPutz -wyko-	m ²		
d.5.	0503-03	nany ręcznie na ścianach			
1		124.66	m ²	124.66	
				RAZEM	124.66

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
127	KNR AT-31 d.5. 0503-04 1	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy Baumił SilikatPutz -wykonany ręcznie na ościeżach	m ²		
		3.55	m ²	3.55	
				RAZEM	3.55
128	KNR-W 2-02 d.5. 0846-01 1	Wyprawy tynkarskie z masy GRAMAPLAST gr. 1.5-3 mm wykonywane mechanicznie na ścianach - cokół	m ²		
		5.97	m ²	5.97	
				RAZEM	5.97
129	KNR AT-31 d.5. 0706-01 1	Montaż profili elewacyjnych - profile okienne - obramienia okien i drzwi	m		
		17	m	17.00	
				RAZEM	17.00
130	KNR AT-31 d.5. 0708-01 1	Montaż profili elewacyjnych ozdobnych na narożach budynku	szt.		
		40	szt.	40.00	
				RAZEM	40.00
131	KNR 0-18 d.5. 2614-01 1 analogia	Podbitka z desek lakierowanych (brąz) pod okapem i pod tarasem	m ²		
		48.76	m ²	48.76	
				RAZEM	48.76
132	KNR-W 2-02 d.5. 1219-03 1	Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
5.2		CHODNIKI			
133	KNR 2-31 d.5. 0401-05 2	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.I-II	m		
		65	m	65.00	
				RAZEM	65.00
134	KNR 2-31 d.5. 0402-03 2	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
		7.8	m ³	7.80	
				RAZEM	7.80
135	KNNR 6 d.5. 0401-03 2	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		65	m	65.00	
				RAZEM	65.00
136	KNNR 6 d.5. 0404-02 2	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m		
		30	m	30.00	
				RAZEM	30.00
137	KNNR 6 d.5. 0112-01 2	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm	m ²		
		250	m ²	250.00	
				RAZEM	250.00
138	KNNR 6 d.5. 0109-03 2	Podbudowy betonowe gr.20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m ²		
		312	m ²	312.00	
				RAZEM	312.00
139	KNNR 6 d.5. 0502-03 2	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem kostka kolorowa parking	m ²		
		250	m ²	250.00	
				RAZEM	250.00
140	KNNR 6 d.5. 0502-02 2	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - chodnik i obramówka budynku	m ²		
		62	m ²	62.00	
				RAZEM	62.00
5.3		OGRODZENIE			
141	KNR 2-31 d.5. 0401-02 3 analogia	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV- rowki pod deski betonowe	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		68	m	68.00	
				RAZEM	68.00
142	KNR 2-01 d.5. 0312-06 3	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III) - pod słupki	dół.		
		28	dół.	28.00	
				RAZEM	28.00
143	KNR 4-01 d.5. 0203-01 3 analogia	Uzupełnienie niezbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego -oblanie słupków	m ³		
		1.3	m ³	1.30	
				RAZEM	1.30
144	KNP 01 d.5. 0709-01.01 3 analogia	Ogrodzenie z prefabrykatów - deska betonowa cokołowa z gniazdem betonowym	m		
		68	m	68.00	
				RAZEM	68.00
145	KNNR 2 d.5. 1603-02 3 analogia	Ogrodzenie z siatki panelowe wys. do 1.5 m na słupkach stalowych z kształtowników o rozstawie 2.4 m	m		
		68	m	68.00	
				RAZEM	68.00
146	d.5. analiza indywidualna 3	Brama przesuwna z furtką wysokości 1.6 m; szerokość bramy 4 m i furtki 1 m z siatki w ramach stalowych na słupkach systemowa	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
5.4		WYPOSAŻENIE			
147	KNR-W 4-01 d.5. 0324-01 4 poz. zastępcza	Lustro łazienkowe	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
148	KNR-W 4-01 d.5. 0324-01 4 poz. zastępcza	Lustro dla osób niepełnosprawnych	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
149	KNR-W 2-02 d.5. 1219-06 4	Wieszaki szatniowe umocowane w ścianach	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
150	KNR-W 2-02 d.5. 1219-06 4	Ławka szatniowa umocowane w ścianach	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
151	KNR AT-22 d.5. 0102-02 4 poz. zastępcza	Mydelniczka ścienna - zasobnik na mydło w płynie	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
152	KNR 5-08 d.5. 0301-01 4	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu gazobetonowym	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
153	KNR 5-08 d.5. 0402-01 4	Mocowanie elektrycznych suszarek do rąk	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
154	KNR AT-22 d.5. 0102-02 4 poz. zastępcza	Montaż uchwytów do papieru toaletowego	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
155	KNR AT-22	Montaż uchwytów do ręczników papierowych	szt.		
d.5.	0102-02				
4	poz. zastępcza				
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
156	KNR 5-08	Montaż kuchenki elektrycznej (4 palniki + piekarnik) ,	szt.		
d.5.	0402-09				
4	poz. zastępcza				
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00