







# ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

OZNACZENIE	Dz1	Dz2	Dw1	Dw2	Dw3	O1		
L.P.	1.	2.	3.	4.	5.	6.		
SCHEMAT								
	WYMIAR OTWORU	150/225	110/225	100/210	150/225	90/210	120/165	
	WYMIAR DRZWI / OKNA	148/220	108/220	98/205	148/220	80/205	118/160	
	LEWE	P	L	P	L	P	L	
	PRAWE							
PARTER	1	-	1	-	2	1	1	4
RAZEM	1	1	3	1	2	4		
UWAGI:	-drzwi aluminiowe, ocieplone z szybą bezpieczną zaopatrzone w odbijniki, antywłamaniowe klasy P2, okleina drewnopodobna - zaopatrzone w samozamykacze z blokadą przy rozwarciu 90° ,			- drzwi typowe płycinowe z ościeżnicą regulowaną, kratka wentylacyjna do wc	-drzwi aluminiowe, kolor biały - zaopatrzone w samozamykacze,	- drzwi typowe płycinowe z ościeżnicą regulowaną, - kratka wentylacyjna,	- uchylno-rozwieralne pcv	

- stolarka PCV o profilu pięciokomorowym i współczynniku K=1,1W/mk dla szyby (2-szybowa z termofloatem) ,
- szyba P2 w okleinie drewnopodobnej
- parapety wewnętrzne z konglomeratu
- widok okien od zewnątrz budynku