

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BARANY - NOWA WIEŚ
ADRES INWESTYCJI : dz nr 2-144/5; 31-248/1; 31-116/30; 31-115; 31-100; 31-80, 31-75/2
INWESTOR : Gmina Ełk
ADRES INWESTORA : ul. T. Kościuszki 28A, 19-300 Ełk

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	kalk. własna	Oznakowanie robót wraz z montażem oznakowania i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu (na czas robót)	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
2	KNR 2- 31 1406- 04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
		41	szt.	41.00	
				RAZEM	41.00
3	KNR 2- 31 1406- 03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
		32	szt.	32.00	
				RAZEM	32.00
4	KNNR 4 1119-01 analogia	Regulacja hydrantu pożarowe podziemne, nadziemne o śr. 80 mm	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
5	KNNR-W 9 0814- 01 poz. za- stępcza	Zabezpieczenie istniejących kabli telekomunikacyjnych rurami ochronnymi dwu- dzielnymi z PE o śr. do 50 mm	m		
		76	m	76.00	
				RAZEM	76.00
6	KNR 2- 31 0114- 07 poz. za- stępcza	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa wyrównawcza o grubości średniej po zagęszczeniu 8 cm <materiał inwestora>	m ²		
		<droga>710*4.5	m ²	3195.00	
		<skrzyżowania>(7+11)*0.5*5*4	m ²	180.00	
				RAZEM	3375.00
7	KNR 2- 31 1004- 07	Skropienie podbudowy z kruszywa emulsja asfaltową kationową szybkorozpadową w ilości 0,7 kg/m ²	m ²		
		<droga>710*3.5	m ²	2485.00	
		<skrzyżowania>(6+10)*0.5*5*4	m ²	160.00	
				RAZEM	2645.00
8	KNR 2- 31 0310- 01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa asfalto- wa AC 11W dla KR-1 - grubość po zagęszcz. 5 cm	m ²		
		poz.7	m ²	2645.00	
				RAZEM	2645.00